

電梯專用不斷電系統



電氣規格

型號		NS-602M			NS-103M				NS-153M		
容量	額定容量	2.4KVA 1.9KW	3KVA 2.4KW	3.5KVA 2.8KW	6KVA 4.8KW	8KVA 6KW	10KVA 7.5KW	12KVA 9KW	15KVA 11.2KW	20KVA 15KW	
最大功率	≤2分鐘	3.8KW	4.8KW	5.6KW	9.6KW	12KW	15KW	18KW	22.5KW	30KW	
輸入	電壓	200/220V/230V/240V/380V/400V/415V/440V±20%(任選一種)									
	頻率	50 或 60HZ±5%									
	相性	1φ2ω+G									
停電輸出	電壓	200V/220V/230V/240V/380V/400V/415V/440V									
	頻率穩定度	±0.5%									
	穩壓率	±1%									
	波形	正弦波									
	過載	105%~200%負載維持≤2分鐘,大於200%負載維持約0.2秒									
	轉換時間	有市電時旁路輸出,停電時延遲5秒切換至UPS									
	效率	≥90%									
電池	電池電壓	192VDC				240VDC					
	電池規格	12V/4AH	12V/4AH	12V/5AH	12V/7AH	12V/7AH	12V/9AH	12V/7AH	12V/9AH	12V/9AH	
	電池數量	16個			20個			40個			
	停電時間(PF=0.7)	12分	8分	12分	7分	7分	6分	10分	9分	6分	
	充電時間	5小時至90%			8小時至90%			16小時至90%			
介面		提供一組停電乾接點,及一組停電時供外部關閉UPS訊號(5V~24VDC)									
接線		輸入、輸出、停電乾接點、停電UPS關機皆使用端子台									
指示燈	LED	LINE(綠),INVERTER(綠),BYPASS(橙),BATTERY(綠),FAULT(紅),OVERLOAD(橙),OVERCHARGE(橙),電池準位5個LED指示									
停電時警告聲響	停電	每4秒叫一聲,約1分鐘後自動停止									
	電池低電位	每秒叫一聲,直到放電終止									
	故障	長聲鳴叫									
	過載	持續叫2秒鐘停1秒鐘,直到過載消失									
外觀	尺寸(寬×深×高)mm	240×585×638			265×634×735				285×670×895 +310×355×330		
	重量(kgs)220V系統 380V系統	75.5 81.5			100 106	120.5 126.5	128 134	130+55 136+55	141+55 147+55	153+55 159+55	
工作環境	噪音	小於50dBA									
	溫度	0℃到40℃									
	溼度	0%~90%(未凝結)									

●規格變更恕不另行通知。