

在線式高頻不斷電系統



■電氣規格

型號		P-1000	P-1500	P-2000	P-3000
額定容量		1KVA	1.5KVA	2KVA	3KVA
輸入	電壓	110V 系統：80V~143V(滿載)，65V~80V(70%負載) 220V 系統：160V~286V(滿載)，130V~160V(70%負載)			
	頻率	50HZ/60HZ±5%(自動調整)			
	功因	>0.95		>0.97	
電池	直流電壓	36V		96V	
	型式	密閉式免維護			
	供電時間(全載)	7 分鐘	6 分鐘	5 分鐘	5 分鐘
	供電時間(半載)	18 分鐘	17 分鐘	14 分鐘	13 分鐘
輸出	再充電時間	8 小時回充至 90%			
	電壓	110V 系統：100V、110V、115V、120V(可做 5%微調) 220V 系統：200V、220V、230V、240V(可做 5%微調)			
	頻率	50HZ 或 60HZ			
	波形	正弦波			
	電壓穩定度	±2%			
	頻率穩定度	±0.5%			
	波形失真	<3%線性滿載	<4%(線性負載滿載)		
	超載能力	108%~150%維持 1 分鐘內，>150%維持 200ms			
轉換時間	停電或復電	零中斷			
	UPS 到 BYPASS 或逆向轉換	<4ms(毫秒)			
	超載消失	自動回復 UPS 供電			
噪音	1 公尺距離	≤40dB		≤50dB	
指示燈	LED 功能顯示器	電力輸入正常(綠色)，變流器正常(綠色)，負載跳由旁路供電(橙色)，異常(紅色)，負載指示(5 個 LED 顯示)，電池放電指示(橙色)，放電電池容量指示(5 個 LED 顯示)			
警報聲音	電池放電	當輸入電壓斷電時每 4 秒發警告聲，當電池將用盡時每秒發警告聲			
	UPS 異常	連續聲			
	過載	每秒叫一聲(108%~150%)，連續聲(>150%)			
自動開機		市電停電 UPS 關機後，復電時 UPS 具自動開機能力			
通訊介面	RS-232(USB)	搭配 UPSlion 2000 監控軟體			
	選購配備	Novell，AS400，SNMP，Windows NT，UNIX 等			
其它功能		任何功能鍵均須雙鍵操作，具電池功能測試鍵及靜音鍵			
環境	溫度	10°C 到 40°C			
	濕度	20%到 90%(不結露)			
重量	kgs	13	13.6	29	29
外觀尺寸	W*D*H(mm)	160*410*236		160*470*365	

●規格變更時恕不另行通知。